



max wysuw hydrauliczny/max hydraulic outreach/max hydraulische Reichweite/ maximální hydraulický dosah / максимальная гидравлическая раздвижность	5.25 m
min wysuw hydrauliczny/min hydraulic outreach/min hydraulische Reichweite/minimalni hydraulický dosah/ минимальная гидравлическая раздвижность	3.05 m
wysokość max /max height above installation level/hubhohe ab Fahrzeugrahmen/ maximální výška/ максимальная высота	6.63 m
nośność bazowa dźwigu/outreach lifting capacity/Reichweite-Hubkraft/ hydraulický dosah – zdvíhací síla/ базовая грузоподъемность подъемника	3.05 m 710 kg 4.15 m 490 kg 5.25 m 370 kg
nośność przedłużki ręcznej/outreach with manual extens/Reichweite mit manuellen Verlängerungen-Hubkraft/ hydraulický dosah s manuálním prodloužením - zdvíhací síla / грузоподъемность ручного продолжения	6.35 m 250 kg
wydajność pompy zalecana/recommended pump delivery/Förderleistung der Hydraulikpumpe/ doporučená nosnost čerpadla/ рекомендуемая грузоподъемность насоса	10 l/min
ciśnienie robocze/working pressure/Betriebsdruck/ pracovní tlak/ рабочее давление	230 bar
pojemność zbiornika/tank capacity/Inhalt des Öltanks/ kapacita nádrže/ объем резервуара	30 l
kąt obrotu/slewing angle/schwenkbereich/ úhel otáčení/ момент вращения	402°
moment obrotu/slewing torque/Drehmoment/ moment otáčení/ момент вращения	2.8 kNm
wysokość w spoczynku/height folder position/Hohe ab Fahrzeugrahmen zusammengelegt/ výška ve klidové poloze/ покаящаяся высота	1485 mm
szerokość w spoczynku/width in folder position/Breite zusammengelegt/ šířka ve klidové poloze/ покаящаяся ширина	1800mm
Ciężar dźwigu kompletnego w stabilizatory wysuwane i podnośniki/crane weight including side extensions and ram of tablizers/Eigengewicht / váha kompletního výtahu včetně vyťahovacích stabilizátorů a zdvíhadel/ вес комплекта подъемника вместе с выдвигаемыми стабилизаторами	335