



max wysuw hydrauliczny/max hydraulic outreach/max hydraulische Reichweite/ maximální hydraulický dosah / максимальная гидравлическая раздвижность	8.42 m	
min wysuw hydrauliczny/min hydraulic outreach/min hydraulische Reichweite/minimalni hydraulický dosah/ минимальная гидравлическая раздвижность	2.22 m	
wysokość max /max height above installation level/hubhohe ab Fahrzeughahmen/ maximální výška/ максимальная высота	10.85 m	
nośność bazowa dźwigu/outreach lifting capacity/Reichweite-Hubkraft/ hydraulický dosah – zdvíhací síla/ базовая грузоподъемность подъемника	2.22 m	13500 kg
	3.62 m	8160 kg
	5.12 m	5680 kg
	6.72 m	4320 kg
	8.42 m	3360 kg
nośność przedłużki ręcznej/outreach with manual extens/Reichweite mit manuellen Verlängerungen-Hubkraft/ hydraulický dosah s manuálním prodloužením - zdvíhací síla / грузоподъемность ручного продолжения	10.22 m	2600 kg
	12.02 m	2050 kg
	13.85 m	1600 kg
wydajność pompy zalecana/recommended pump delivery/Förderleistung der Hydraulikpumpe/ doporučovana posnost čerpadla/ рекомендуемая грузоподъемность насоса	60 l/min	
ciśnienie robocze/working pressure/Betriebsdruck/ pracovní tlak/ рабочее давление	320 bar	
pojemność zbiornika/tank capacity/Inhalt des Öltanks/ kapacita nádrže/ объем резервуара	901	
kąt obrotu/slewing angle/schwenkbereich/ úhel otáčení/ момент вращения	402°	
moment obrotu/slewing torque/Drehmoment/ moment otáčení/ момент вращения	25	kNm
wysokość w spoczynku/height folder position/Hohe ab Fahrzeughahmen zusammengelegt/ výška ve klidové poloze/ покоящаяся высота	2600 mm	
szerokość w spoczynku/width in folder position/Breite zusammengelegt/ šířka ve klidové poloze/ покоящаяся ширина	2480 mm	